

SMS18

Aktiver high-end Immersive Audio subwoofer



Lautsprechertyp <i>Speaker type</i>	Spezial gefertigter 18" Treiber, Doppelspalt Motorstruktur mit 2 inneren und 2 äußeren Schwingspulen, mit AIA Speaker Management Technologie <i>Custom built 18" woofer, dual gap motor structure with 2 inner and 2 outer voice coils, with AIA Speaker Management Technology</i>
Prinzip <i>Principle</i>	Reflex <i>Vented</i>
Schalldruck <i>SPL</i>	127 dB Cont./130 dB Peak
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	26 Hz - 200 Hz/-3 dB
Bewegte Luft in Litern <i>Induced air volume in liters</i>	SMS18 - 2,2 L (zum Vergleich Standard 18" Kinobasswoofer 1,1 L <i>in comparison 18" standard cinema subwoofer 1,1 L</i>)
Verstärker <i>Amplifier</i>	1600 W
Power voltage range	85 V - 240 V
Wirkungsgrad, Impedanz <i>Sensitivity, Impedance</i>	8 dBu/20 kΩ
Abstrahlwinkel <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i>	360°
Analogeingänge <i>Analogue inputs</i>	2 x XLR (symmetrisch/balanced), Cinch/RCA (via adapter)
Netzwerkanschluss <i>Network switch</i>	3-port Fast Ethernet Switch, AVB kompatibel/compliant
Streamingtechnologie <i>Streaming technology</i>	AVB IEEE 802.1
Steuerung <i>Controlling</i>	Selbsterklärende Bedienung über Webbrowser <i>Webbrowser-based self-explanatory operation</i>

Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert | *All speakers are supplied with a front grille as standard*

Funktionen <i>Features</i>	Raumakustikkorrektur, Latenz, Frequenzweiche mit HPF und LPF, Klanganpassung, Pegel, Eingangsempfindlichkeit <i>Room acoustics-correction, delay, crossover with HPF and LPF, sound adjustment, gain, input sensitivity</i>
Schutzfunktionen <i>Protection features</i>	Übersteuerung, Temperatur, Spannung, DC, HF <i>Clip limiter, temperature, current, DC, HF</i>
Gehäuse <i>Enclosure</i>	Innenverstrebt Birkenesperrholz <i>Internally braced birch ply</i>
Breite <i>Width</i>	530 mm
Höhe Gehäuse <i>Cabinet height w/o feet</i>	1100 mm
Tiefe <i>Depth</i>	380 mm
Einbautiefe mit Stecker <i>Installation depth with connector</i>	Neutrik 420 mm
Gewicht <i>Weight</i>	55 kg
Oberfläche <i>Finish</i>	robuster Strukturlack schwarz <i>PU structural paint</i>
Farbvarianten <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen <i>Customization</i>	Auf Anfrage <i>Upon request</i>
Montage <i>Mounting</i>	-
Varianten <i>Variants</i>	Auch mit externem 19/2" DSP-Verstärker lieferbar <i>Available optional with external 19/2" DSP-amp.</i>

Auf Anfrage nach individuellen Vorgaben gefertigte Sondergrößen für die perfekte Kinoraumintegration. | *For perfect cinema integration, special sizes are manufactured to individual specifications upon request.*

Technische Änderungen vorbehalten | *Technical modifications subject to change without further notice*