



Speaker type Loudspeaker	Custom-built 12" woofer, 10 cm voice coil, 32 mm linear excursion Spezial gefertigter 30 cm Treiber, 32 mm linearer Hub, 10 cm Schwingspule
Passive Active	Passive Passiv
Enclosure type Prinzip	Vented Reflex
SPL Schalldruck	118 dB cont. / 120 dB peak
Frequency Range Frequenzbereich	25 Hz - 200 Hz / -10 dB
Efficiency Wirkungsgrad	90 dB / 1W/m
Power handling Belastbarkeit	750 W
Impedance Impedanz	8 Ω
Air volume displacement Bewege Luft in Litern	0,82 L / in comparison 12" standard cinema subwoofer 0,4 L 0,82 L / zum Vergleich Standard 12" Kinosubwoofer 0,4 L
Directivity horizontal x vertical in Deg°	360°
Speaker In Lautsprecher- Eingang	Neutrik Speakon
Enclosure Gehäuse	Internally braced birch ply Innenverstrebttes Birkenperrholz

Width Breite	19,68" 500 mm
Hight Höhe	31,50" 800 mm
Hight with feet Höhe	32,48" 825 mm
Depth with plug Tiefe mit Stecker	10,24" 260 mm
Depth without grill Tiefe ohne Abdeckung	10,24" 260 mm
Weight Gewicht	66,14 lbs 30,0 kg
Finish Oberfläche	PU structural paint Robuster Strukturlack schwarz
Custom colour options Farbvarianten	Piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt or other finishes upon request, color of choice Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage
Shape customization Sondergröße	Upon request Auf Anfrage
Mounting Montage	Floor standing with feet

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert