

# SCA61HE



SCA61HE est un sélecteur scaler 6x1 avec fonction d'extracteur audio. Idéal pour une utilisation de présentation, ce produit comprend 6 entrées (3 HDMI, 1 USB-C, 1 DisplayPort & 1 VGA+Audio) commutable individuellement sur la sortie HDMI, à une résolution maximale de 4Kx2K@60Hz 4:4:4 8 bit. Les entrées HDMI prennent en charge les formats audio stereo & multicanaux. L'audio peut être désemmbedd vers les sorties optique & analogique.



- 4K@60Hz 4:4:4 8bit ≤ 5m, 4K@60Hz 4:2:0 ≤ 10m, 1080P ≤ 15m
- Bande passante : 18Gbps
- Compatible HDMI 2.0, HDCP 2.2, MHL 2.2, DP 1.2, HDR 10, CEC HPD
- Resolution entrée max : HDMI & DP 4Kx2K@60Hz 4:4:4 8bit, MHL 1080P@60Hz, USB-C 4Kx2K@30Hz, VGA 1920x1200@50/60Hz
- Formats Audio : HDMI : LPCM 7.1 audio, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS:X™, & pass-through DTS-HD Master Audio;
- Displayport : LPCM 8 canaux, 24bit 192Khz max, AC3, DTS
- Stereo analogique L/R : Format PCM
- Numérique Toslink : Formats PCM, Dolby Digital, DTS, DTS-HD
- Pilotage via TCP/IP (GUI), face avant, CEC, RS232 & IR

Entrées	2 x HDMI/MHL, 1 x HDMI, 1 x USB-C 3.0, 1 x DisplayPort, 1 x VGA femelle
Sorties	1 x HDMI, 1 x Toslink, 1 x bloc 5-pts Stereo symétrique L/R
Contrôle	1 x Micro-USB (FW), 1 x DIP switch 4-pts (EDID), 1 x mini jack 3.5mm (IR IN), 1 x bloc 3pts (RS232), 1 x RJ45 (TCP/IP)
Température	Utilisation -10 ~ +55°C Stockage -25 ~ +70°C
Humidité	10%-90%
Alim. Externe	IN : AC 100~240V, 50/60Hz, OUT : 12V DC 2A
Consommation	10W (Max)
Dimensions	L 342.5 x H 26 x P 115 (mm)
Poids	0.620 Kg

